



# 西安大天新材料有限公司

XI'AN GREAT SKY NEW MATERIALS CO. LTD.

## 转移镀铝剥离层

DT<sup>®</sup>-138N

---

<b>典型性能:</b>	外 观:	淡黄或黄色液体
	固 含 量:	(22±2) %
	主要溶剂:	乙酸乙酯
	粘 度:	(21±2) 秒 (涂-4 杯, 23℃)

---

**产品特点:**

- 1、与铝有很好的结合力。
- 2、有好的成膜性。

---

**使用方法:**

- 1、本产品属溶剂型合成树脂，适用于 OPP 镭射镀铝转移膜的剥离层。使用此产品能很干净、完整地将镀铝层转移。
- 2、用 180-200 线/英寸涂布版涂布使用，建议干燥温度：高温区控制在 100℃ 左右，确保溶剂挥发彻底。
- 3、如果稀释使用，可用乙酸乙酯或乙酸正丙酯稀释。

---

**储存及防护:** 储存于阴凉、干燥、通风库房，远离火种、热源。搬运时，轻装轻卸，禁止震动、撞击和摩擦，防止包装及容器损坏。

---

**包 装:** 24Kg 180Kg

---

地址：中国·西安高新技术产业开发区高新五路七号  
电话：(029) 88315917 88316917  
<http://www.xadt.com>

邮编：710075  
传真：(029) 88316489  
Email: [datian@xadt.com](mailto:datian@xadt.com)