



西安大天新材料有限公司

XI' AN GREAT SKY NEW MATERIALS CO. LTD.

“醇溶性”铝箔上光涂料

DT[®]-301BX

典型性能:	外观:	浅乳白色液体
	固含量:	(21±1) %
	主要溶剂:	乙醇(酒精)
	粘度:	16±1 秒(涂4-杯, 23℃)

产品特点:

- 1、本品主要用于非印刷铝箔的表面上光及保护,改善铝箔表面的滑爽度及耐磨性,满足高速包烟机的要求。
- 2、本品无异味,无污染,稀释剂挥发慢,能保持涂色均匀一致。
- 3、涂膜附着力强,饱和度高,色泽均匀。
- 4、该产品在高速机上使用无气泡,施工便捷。
- 5、本产品满足烟用内衬纸 VOC_s 检测要求,适用于烟包铝箔内衬纸,使用成本低。

使用方法:

- 1、用 175 目线版涂布,该涂料无需稀释,直接上机使用。
- 2、使用前请充分搅拌均匀。
- 3、长时间放置,桶底会有少量沉淀,是正常现象,使用前搅匀即可。
- 4、干燥温度: 100-140℃ (3 秒以上)

储存及防护: 储存于阴凉、干燥、通风库房,远离火种、热源。搬运时,轻装轻卸,禁止震动、撞击和摩擦,防止包装及容器损坏。

包装: 18Kg

地址: 中国·西安高新技术产业开发区高新五路七号
电话: (029) 88315917 88316917
<http://www.xadt.com>

邮编: 710075
传真: (029) 88316489
Email: datian@xadt.com