



西安大天新材料有限公司

XI' AN GREAT SKY NEW MATERIALS CO. LTD.

“水溶性”铝箔染色涂料

DT[®]-301B-30

典型性能:	外观:	乳白色不透明液体
	固含量:	(30±3)%
	主要溶剂:	乙醇(酒精)、水
	粘度:	2000-3000厘泊(23℃)

产品特点:	1、	本品主要用于铝箔衬纸的表面涂色及保护。
	2、	本品为水溶性涂料, 气味小、无污染、稀释剂挥发慢, 能保持涂色均匀一致。
	3、	涂膜附着力强、饱和度高、色泽均匀, 耐磨擦性能好。
	4、	本产品满足烟用内衬纸 VOCs 检测要求, 适用于烟包内衬纸, 使用成本低。

使用方法:	1、	使用水性色浆或染料色粉进行染色。
	2、	稀释剂: 水+乙醇(酒精)
	3、	参考配比: 涂料/水/乙醇=1/0.5/0.5
	4、	干燥温度: 100—140℃ 5秒以上

储存及防护: 储存于阴凉、干燥、通风库房, 远离火种、热源。搬运时, 轻装轻卸, 禁止震动、撞击和摩擦, 防止包装及容器损坏

包 装: 18kg

地址: 中国·西安高新技术产业开发区高新五路七号
电话: (029) 88315917 88316917
<http://www.xadt.com>

邮编: 710075
传真: (029) 88316489
Email: datian@xadt.com