



西安大天新材料有限公司

XI'AN GREAT SKY NEW MATERIALS CO. LTD.

水性涂料

DT[®]-504

典型性能: 外观: 乳白色液体
固含量: (36±2)%
粘度: (16±2)秒 (涂-4杯 23℃)
PH值: 8-9

产品特点: 1、本品为水性乳液，无任何污染，具有很好的环保性；适用于大多数油墨的印刷。
2、树脂成膜后透明性好，光泽度高，有很好的附着性，滑爽性、耐磨性。
3、本产品适用于铝箔复合卡纸、转移镀铝复合卡纸的表面上光、涂色及保护，其涂层适用于大多数油墨的再印刷。

使用方法: 1、本产品稀释剂为水/乙醇=1/1，乙醇用水先稀释再加入。建议稀释比例：胶液/（水+乙醇）=10/1-2左右。本产品在使用前请充分搅拌均匀。
2、本产品可配合水性色浆进行调色。
3、建议涂布版辊选择用250-300目版。
4、干燥温度：80-120℃（5秒以上）；用热风干燥，温度需适度提高。

储存及防护: 储存于5-35℃通风、干燥库房。搬运时，轻装轻放，防止包装及容器损坏。

包装: 25Kg

地址：中国·西安高新技术产业开发区高新五路七号
电话：(029) 88315917 88316917
<http://www.xadt.com>

邮编：710075
传真：(029) 88316489
Email: datian@xadt.com