



西安大天新材料有限公司

XI'AN GREAT SKY NEW MATERIALS CO. LTD.

“溶剂型”镀铝膜印刷涂料

DT®-602N

典型性能: 外观: 无色至淡黄色透明液体
固含量: (30±2)%
主要溶剂: 乙酸乙酯
粘度: 60-100 秒 (涂-4 杯、23℃)

产品特点:

- 1、本产品透明度好, 几乎不影响镀铝膜本身的光泽。
- 2、本品涂层具有很强的再涂适应性, 在其上面可进行凹印、胶印、丝网印刷等多种印刷方式, 还具有非常好的韧性。
- 3、本品具有极强的耐候性、耐紫外线照射性, 可耐水、耐酒精、耐油等, 又可广泛用于各类包装印刷。
- 4、本产品有较好的耐剥离性。
- 5、本品涂层可保护铝表面以防氧化。
- 6、本产品溶剂释放性好, 满足 VOCs 检测要求。

使用方法:

- 1、使用色浆或染料为溶剂型耐晒系列。
- 2、将色液加入到涂料中, 再加入稀释剂调整到合适的粘度, 即可使用。
- 3、建议稀释剂: 乙酸乙酯或丁酮或乙酸正丙酯或其混合溶剂。
- 4、建议参考稀释比例: 涂料: 稀释剂=1:0.5(重量比)。
- 5、干燥温度: 80-120℃ (5 秒以上)。

储存及防护: 储存于阴凉、干燥、通风库房, 远离火种、热源。搬运时, 轻装轻卸, 禁止震动、撞击和摩擦, 防止包装及容器损坏。

包 装: 24Kg 190Kg

地址: 中国·西安高新技术产业开发区高新五路七号
电话: (029) 88315917 88316917
<http://www.xadt.com>

邮编: 710075
传真: (029) 88316489
Email: datian@xadt.com