



西安大天新材料有限公司

XI'AN GREAT SKY NEW MATERIALS CO. LTD.

药用铝箔 VC 胶

DT-低粘度 VC 胶

典型性能: 外 观: 淡黄色液体。
 固 含 量: (25±2) %
 粘 度: 30-50 秒 (涂-4 杯、23℃)

产品特点: 1、本品适用于铝箔与 PVC 的热熔粘合。
 2、涂布量 3 克 / 平方米, 热封强度可达 9N / 15mm 以上。
 3、本产品制做的 PTP 药箔易氧化物指标好。

使用方法: 1、本品稀释剂为乙酸乙酯、丁酮等。
 2、根据用户设备及涂布量要求, 稀释到合适粘度使用。
 3、涂布时要求烘烤干燥彻底, 使溶剂彻底挥发, 无残留, 以达到优良的粘合强度, 最好烘干温度 180℃ (10 秒) 以上。

储存及防护: 储存于避光阴凉、干燥、通风库房。远离火种, 热源。搬运时, 轻装轻卸, 防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。夏季应早晚运输, 防止日光暴晒。

包 装: 18kg 180kg

地址: 中国·西安高新技术产业开发区高新五路七号
电话: (029) 88315917 88316917
<http://www.xadt.com>

邮编: 710075
传真: (029) 88316489
Email: datian@xadt.com